

WIKO® VYHLEDÁVAČ NETĚSNOSTÍ



AEROSOLY Údržba & Opravy

WIKO® VYHLEDÁVAČ NETĚSNOSTÍ umožňuje snadné vyhledávání netěsností ve šroubeních pod vnitřním tlakem, přírubových spojích, potrubích a svařech.

- Jednoduchá kontrola netěsných míst
- Antikorozní a nehořlavý
- Teplotní rozsah použití: 0 °C až +50 °C

Oblasti použití

- Uzavírací ventily, armatury, autogenní svařovací přístroje
- Brzdová zařízení, Bunsenovy hořáky, kempingové vařiče
- Zásobníky stlačeného vzduchu, přípojky stlačeného vzduchu, regulátory tlaku, průtokové ohřívače
- Hasicí přístroje, příruby, lahvové baterie
- Plynové přípojky, plynové sporáky, plynová topidla, zařízení pro plnění plynů atd.
- Hadicové spoje, ocelové lahve, potápěčské přístroje
- Ventily, šroubení, přívodní potrubí

Aplikace

Aerosolový sprej před aplikací intenzivně protřepejte. Při podezření na netěsnosti taková místa zpřístupněte a nastříkejte je (v případě potřeby předem natlakujte potrubí). Při stříkání držte sprej vždy ve svislé poloze. Pokud dojde k úniku, indikuje se propustné místo extrémně silným pěněním. Krátce po provedení kontroly plastová potrubí důkladně vyčistěte čistou vodou. Pozor: Nesmí se používat ke kontrole potrubí vedoucích kyslík.

Bezpečnostní datové listy

Údaje relevantní z hlediska bezpečnosti naleznete v aktuálním datovém listu. Klikněte nebo skenujte zde:

Velikosti balení

WIKO® VYHLEDÁVAČ NETĚSNOSTÍ je k dostání ve spreji o objemu 300 ml.

Skladování & životnost

Životnost je maximálně 12 měsíců při optimální skladovací teplotě +5 °C až +25 °C v uzavřeném originálním obalu. Vyšší skladovací teplota vede k výrazně nižší životnosti. Skladovací teplota nesmí být nižší než +5 °C.



Upozornění:

Dodržujte prosím informace a pokyny uvedené v našich příslušných bezpečnostních datových listech. Údaje zde obsažené slouží pouze pro informační účely a podle našeho nejlepšího vědomí jsou považovány za spolehlivé. Za výsledky nepřebíráme žádnou odpovědnost. Pro optimální funkčnost lepicího systému prosím používejte výlučně kartušové a míchací systémy ověřené a schválené společností GLUETEC. Výrobek je určen pouze pro profesionální a zkušené uživatele. Uživatel je odpovědný za přijetí preventivních opatření k ochraně majetku a osob před nebezpečími, která mohou vzniknout při manipulaci a používání těchto produktů. V souladu s tím se společnost GLUETEC výslovně zříká jakékoli výslovné nebo mlčky poskytnuté záruky, včetně jakýchkoli záručních povinností nebo záruk vhodnosti pro určitý účel. Společnost GLUETEC zejména odmítá jakoukoli odpovědnost za následné škody nebo nepřímé škody jakéhokolli druhu.